




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダードタイプ ガステーブル	MG T - 0 7 4 D S	7 5 0 × 4 5 0 × 8 0 0	



種 類	カウンタ - タイプ 片面式	
ガス消費量	都市ガス	24.2kW (20,800kcal/h)
	LPガス	24.2kW (1.73kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
パ - ナ - 種類	鋳鉄製	ユニバ - サルパ - ナ - (φ175) × 2
製品重量	36kg	
付属品	点火棒 (1), ゴムホ - ス (1), ホ - スバンド (2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	ゴトク	FC	黒塗装 φ320
3	ガスコック	YBS-C	クロムメッキ仕上
4	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
5	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
6	シル受	SUS430	
7	ガス接続口		20A (ユニオン)
8	スノコ板	SUS430	No. 4仕上
9	脚	SUS430	L40×40
10	アジャストボ - ル	SUS430	調整幅: 0 ~ +30mm
11	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。			

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3 : 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05914	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					スタンダードタイプ ガステーブル	